

Caractéristiques

- ⊕ Style: Etanche Réglette LED
- ⊕ Flux Lumineux: 95 lm/W
- ⊕ Corps: PC Extrudé et vasque en polycarbonate
- ⊕ Tension / Fréquence: AC 85-265 V, 50/60Hz
- ⊕ Facteur de puissance > 0,9
- ⊕ Température de fonctionnement: -20°C bis +40°C
- ⊕ Durée de vie 50.000h
- ⊕ Angle de diffusion: Diffuseur 180° polycarbon
- ⊕ Indice de protection: IP65 IK08
- ⊕ Led Driver: Isolé



ELEMENTS FOURNIS

- ⊕ Driver LED Isolé de haute qualité
- ⊕ Guide d'utilisation
- ⊕ Etanche Réglette LED pré-câblé


FORT LUMENS
ETANCHE
MADE IN Turkey

HS815-HS817



HS810-HS812



HS813/HS814/HS818



Référence	Volt	Watt	Température de couleur	Flux Lumineux LM	Angle de Diffusion	Traversant Non-Traversant	IP	Dimensions du produit (mm)	Colisage	Dimensions du Colis (mm)
HS815	85-265V	18W	3000K-4000K-6500K	1800	180°	Non- Traversant	65	600	20	735x365x235
HS816	85-265V	36W	3000K-4000K-6500K	3600	180°	Non- Traversant	65	1200	20	1335x365x235
HS817	85-265V	48W	3000K-4000K-6500K	4800	180°	Non- Traversant	65	1500	20	1635x365x235
HS810	85-265V	18W	3000K-4000K-6500K	1800	180°	Traversant	65	600	20	735x365x235
HS811	85-265V	36W	3000K-4000K-6500K	3600	180°	Traversant	65	1200	20	1335x365x235
HS812	85-265V	48W	3000K-4000K-6500K	4800	180°	Traversant	65	1500	20	1635x365x235
HS818	85-265V	18W	3000K-4000K-6500K	1800	180°	Non- Traversant	65	600	20	735x365x235
HS813	85-265V	36W	3000K-4000K-6500K	3600	180°	Non- Traversant	65	1200	20	1335x365x235
HS814	85-265V	48W	3000K-4000K-6500K	4800	180°	Non- Traversant	65	1500	20	1635x365x235